





埋込穴寸法




姿図




安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのりつけて下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-90815E	100/200/242V	25/26/27VA	151mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-90825E	100/200/242V	26/27/28VA	151mm
0%~100%調光用電源	LZA-93024	100/200/242V	26/27/28VA	151mm
DALI対応調光用電源	LZA-93007	100/200/242V	26/27/28VA	151mm
位相制御調光用電源	LZA-90822E	100V専用	26VA	151mm

	標準出力
定格光束	1110Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	44.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内天井埋込専用	1/2照度角 12°
6				電源接続	コネクタ	可動範囲 首振り側のみ 35°
5	取付バネ	ステンレス板		消費電力	25 W	回転角度 350°
4	アーム	亜鉛銅板		電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	制御レンズ付
3	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	LED付 交換不可	LED25W(標準出力) 演色性 Ra83 白色(4000K)	電源別売・別置
2	灯具	アルミダイカスト	黒塗装			調光器別売
1	枠	アルミダイカスト	白塗装			オプションレンズ別売
						スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	鹿毛 曾川 ③