







姿図



### △安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご利用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご利用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または取扱説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 550Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 36.7Lm/W |
| LEDモジュール寿命          | 40000時間  |

|     |       |          |     |                  |                                   |      |       |                                 |
|-----|-------|----------|-----|------------------|-----------------------------------|------|-------|---------------------------------|
| 7   |       |          |     | 取付場所             | 屋内 ルミライン取付専用                      |      |       | 1/2照度角 10°<br>制御レンズ付<br>調光器併用不可 |
| 6   | 制御レンズ | ポリカーボネート | 透明  | 電源接続             | ルミライン用プラグ                         |      |       |                                 |
| 5   | 本体    | PPS樹脂    | 白塗装 | 消費電力             | 15 W                              | 定格電圧 | 100 V |                                 |
| 4   | 本体    | PPS樹脂    | 白塗装 | 電気容量             | 22 VA                             |      |       |                                 |
| 3   | 本体    | アルミダイカスト | 白塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED15W<br>演色性 Ra96<br>Vivid 4000K |      |       | スイッチ無し                          |
| 2   | アーム   | アルミダイカスト | 白塗装 |                  |                                   |      |       |                                 |
| 1   | 電源ケース | ポリカーボネート | 白   |                  |                                   |      |       |                                 |
| No. | 部 品 名 | 材 質      | 備 考 | 器具重量             | 約 0.4 kg                          |      |       | 峠田 大瀧 ①                         |