


グリーン購入法適合

姿図



最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。(光の広がりやを考慮した寸法ではありません。)

単位: mm


施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

注) 天井, 壁面取付の際は、落下防止の為、集光タイプ取付用ストラップ(LZA-92153(別売))を必ず使用してください。


壁縦長取付の際は、落下防止の為、取付金具を本体端部にあてるようにしてください。(右図参照)




(天井取付密閉)




(床面取付密閉)




(壁面取付密閉)



(コーニス照明)




(コーブ照明)



安全に関するご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 連結しない防水コネクタ(送り側)は、必ず終端防水コネクタを接続してください。



定格光束	510Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	127.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨・防湿用		特記事項 ・1/2照射角度35°X60° ・電源ケーブルが別途必要です。 ・1m電源ケーブル(LZA-91608・終端コネクタ付) ・1m延長ケーブル(LZA-91607) ・集光タイプ取付用ストラップ(LZA-92153) ・調光器併用不可 ・連結最大20mまで (器具長さ・電源ケーブル・延長ケーブル含む) スイッチ無し
7				取付場所	屋外 天井付・壁面付・床付兼用			
6				電源接続	コネクタ			
5				消費電力	4W	定格電圧	100V	
4	取付金具	ステンレス板	2個付	電気容量	5VA			
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	LED 付 交換不可	LED 4W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)			
2	サイドプレート	ステンレス板						
1	集光レンズ	ポリカーボネート	消し					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg		谷 口 森	⑥