



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は引掛シーリング取付式です。角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴に引掛シーリング本体の引掛刃を差し込み、最後まで確実に回してセットして下さい。落下・感電・火災の原因になります。

| | |
|---------------------|-----------|
| 定格光束 | 685 lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 93.8 lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| | | | | 機能 一般用 | | | 特記事項 |
|-----|------|--------|---------|-----------------|--|------------|---------|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井吊り下げ専用 | | |
| 6 | カバー | 成型シリコン | 乳白 | 電源接続 | 引掛シーリング | | |
| 5 | 飾り | プラスチック | 木目調塗装 | 消費電力 | 7.3 W | 定格電圧 100 V | スイッチ無し |
| 4 | 本体 | 鋼板 | クロームメッキ | 電気容量 | 13 VA | | |
| 3 | 支柱 | 鋼管 | クロームメッキ | LED 付 交換可 | LED電球7.3W×1灯 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA7L-H/60W/2 口金 E26 東芝ライテック(株)製 | | |
| 2 | コード | キャブタイヤ | 白 | | | | |
| 1 | フランジ | プラスチック | 白 | | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 0.9 kg | | 峠田 大瀧 ③ |