

φ435±2

埋込穴寸法

取付部

埋込必要高

グリーン購入法適合

160

送り付端子台
(アース付)

電源用穴

ボルト用穴

50

φ430


166
埋込深さ 160
6

φ450

安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト（1本）により、補強材のある位置に取付けて下さい。
落下の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側に来るようにしてください。
断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用場合の施工方法



定格光束	1820Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角60° ボルト取付専用 調光器併用不可
6				電源接続	送り付端子台（アース付）	
5				消費電力	30 W 定格電圧 100/200/242V	
4				電気容量	31VA (100/200/242V)	
3	カバー	アクリル	乳白マット	LED付 交換不可	LED30W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	スイッチ無し
2	枠	鋼板	白塗装			
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.2 kg	松原 佐竹 ②