



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

定格光束	5670 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.8 Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用(虫などが入りにくいタイプ)	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	クイック取付式 リモコン付 調色機能付(直接光のみ) 調色11段階調色1・5000K~調色11・2700K 調光機能付 調光10段階調光1・5%~調光10・100%) 点灯切替機能付 上点灯/全灯/下点灯/保安灯 調光器併用不可 プルレススイッチ (全灯-直接光-間接光-保安灯100%-0)
6				電源接続	引掛シーリング	
5	カバー(下)	アクリル	乳白(マット)	消費電力	58 W 定格電圧 100 V	
4	枠	木製	白塗装	電気容量	59 VA	
3	カバー(上)	アクリル	透明(マット)	LED付 交換不可	LED58W 演色性 Ra83 上点灯(間接光)電球色2700K 下点灯(直接光)昼白色5000K~電球色2700K 保安灯 電球色2700K	
2	アーム	鋼管	クロームメッキ			
1	フランジ	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 5.0 kg	谷口 伊藤 ①