



- △ 安全に関するご注意**
- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
 - この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
 - 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
 - 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
 - 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。
 - ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
 - ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
 - LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束	450Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	40.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

適合電源(別売)一覧				
タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
標準出力電源(非調光)	LZA-92809	100V	19VA	120mm
位相制御調光	LZA-92810	100V	19VA	120mm

No.	部品名	材質	備考	機能		特記事項
				取付場所	一般用	
5	取付バネ	ステンレス板		電源接続	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 30° 可動範囲 首振角片側30° 回転角度350°
4	灯具	アルミ		消費電力	11 W 定格電圧 - V	電源別売・別置 調光器別売
3	レンズ	ポリカーボネイト		電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
2	コーン	ポリカーボネイト	アルミ蒸着(鏡面)	LED 付 交換不可	LED11W(標準出力) 演色性 Ra83 電球色(3000K)	スイッチ無し
1	枠	アルミダイカスト	白塗装			