



| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 390Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 35.4Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| 適合電源(別売)一覧 | | | | |
|-------------|-----------|------|------|-------|
| タイプ | 品番 | 入力電圧 | 電気容量 | 埋込必要高 |
| 標準出力電源(非調光) | LZA-92809 | 100V | 19VA | 120mm |
| 位相制御調光 | LZA-92810 | 100V | 19VA | 120mm |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | | 特記事項 |
|-----|------|----------|-----------|------|--|---|
| | | | | 一般用 | LED付 | |
| 5 | 取付バネ | ステンレス板 | | 取付場所 | 屋内 天井埋込専用 | 1/2照度角 19° 可動範囲 首振角片側30° 回転角度350° |
| 4 | 灯具 | アルミ | | 電源接続 | コネクタ | 電源別売・別置 調光器別売 |
| 3 | レンズ | ポリカーボネイト | | 消費電力 | 11 W | 定格電圧 - V |
| 2 | コーン | ポリカーボネイト | アルミ蒸着(鏡面) | 電気容量 | 適合電源(別売)一覧を参照 | |
| 1 | 枠 | アルミダイカスト | 白塗装 | 交換不可 | LED11W(標準出力) 演色性 Ra83 電球色(3000K) | スイッチ無し |