



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、業務浴室、湿気が多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第二種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 指害地域には取り付けないでください。早期に錆・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	300 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.0 kg	特記事項
8	キャプタイヤケーブル	H-HVCT 2芯0.75sq	外形寸法φ8.8	機能	防雨用		特記事項 1/2照度角 35° 調光器併用不可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 (注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 スパイクが最後まで差し込めない場所、コンクリートで固める場所では使用しないでください スイッチ無し
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 地中差込専用		
6	反射板	樹脂	アルミ蒸着	電源接続	差込プラグ		
5	前面フード	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	消費電力	4.6 W	定格電圧 100 V	
4	本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	電気容量	8 VA		
3	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	LED付 交換不可	LED4.6W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装				
1	スパイク	ステンレス	黒塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.0 kg	谷口 伊藤 ⑨