



### 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
  - この器具は、重耐塩地域を含む、屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
  - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
  - 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
- 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
- 
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 近接限度 ↓ 0.2m以上
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
  - 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。
  - 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
  - ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
  - LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

### 適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
定格光束	850Lm			
標準出力電源(非調光)	LZA-91115E	100/200/242V	16/18/22VA	120mm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.0Lm/W			
PWM調光	LZA-91123E	100/200/242V	16/16/17VA	210mm
LED光源寿命	40000時間			
位相制御調光	LZA-91120E	100V	16VA	175mm

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨・防湿用	取付場所	電源接続	消費電力	定格電圧	電気容量	特記事項
5	取付バネ	ステンレス板		機能	防雨・防湿用	屋外 天井埋込専用	コネクタ	13.7 W	—	V	特記事項 1/2照度角 50° 電源別売・別置 調光器別売 防水・防塵性能：IP44 スイッチ無し
4	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED付						適合電源（別売）一覧を参照	
3	パッキン	シリコン	透明	交換不可						LED13.7W（標準出力） 演色性 Ra83 温白色（3500K）	
2	コーン	ABS	クロムメッキ								
1	枠	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装								
				器具重量	約	0.4 kg					鹿毛 狩野 ③