


- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、
床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±5%以内でご利用ください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材の
ある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して
施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



LED光源寿命				40000時間		機 能		一般用			特記事項 調光器併用不可	
				取付場所		屋内 壁付専用						
				電源接続		端子台						
				消費電力		4.3W	定格電圧	100 V				
				電気容量		7 VA						
3	カバー	銅板	ホワイトポイズヘアラインメッキ	LED 付 交換可		LED電圧4.3W 消費電力4.3W 色温度Ra83 電圧2700K LDA4L-G/40/2783x1灯 E26 大光電機(株)製			スイッチ付(点滅)			
2	アーム	鉄	ホワイトポイズヘアラインメッキ									
1	フランジ	銅板	ホワイトポイズヘアラインメッキ									
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.6 kg			峠田 老田 ④			